



Ürün ve Uygulamalar

Alüminyum Kesik Tel, esas olarak alüminyum döküm ve dövme parçaların kumlama temizliği, yüzey bitirme ve çapak alma işlemlerinde kullanılır. Çok dayanıklıdır ve alt tabaka üzerinde demir içeren kalıntı bırakmaz.

Kullanım Alanları

- Döküm Parça Temizliği
- Yüzey Hazırlama
- Çapak Alma
- Yüzey Bitirme

Fiziksel özellikler

Tane şekli	: Silindirik
Sertlik	: 40-50 HV
Çekme dayanımı	: 80-240 MPa
Mikro yapı	: Deforme olmuş a
Yoğunluk	: 2,7 g/cm ³
Hacimsel yoğunluk	: 1,5 g/cm ³

Ambalajlama

- EURO palet üzerinde PE torbalar (maks. 1000 kg)
- Büyük torbalarda 1000 kg

Boyut / Size

0.6 mm	1.4 mm
0.8 mm	1.5 mm
0.9 mm	1.6 mm
1.0 mm	1.7 mm
1.1 mm	1.8 mm
1.2 mm	1.9 mm
1.3 mm	2.0 mm

Kimyasal bileşim Chemical composition

Al
99%

Products and Applications

Aluminium Cut Wire shot is used for the blast cleaning, surface finishing and deburring of mainly aluminium castings and forgings. It is very durable and leaves no ferrous residue on the substrate.

Areas of Application

- Cast Part Cleaning
- Surface Preparation
- Deburring
- Surface Finishing

Physical characteristics

Grain shape	: Cylindrical
Hardness	: 40-50 HV
Tensile intensity	: 80-240 Mpa
Microstructure	: Deformed a
Density	: 2.7 g/cm ³
Bulk density	: 1.5 g/cm ³

Packaging

- PE bags on EURO-pallet (max. 1000 kgs.)
- 1000 kgs. in big bag

